

# No-Breaks Inteligentes

**Orion**

**No-Break 3 em 1**  
+ Estabilizador  
+ Filtro de Linha

Adquira um dos melhores  
**No-Breaks do Brasil**  
em sua categoria e obtenha  
**proteção e comodidade**  
nas aplicações do seu dia-a-dia



**800VA**  
**Bivolt**  
**Automático**



**800VA**  
**Monovolt**



**2000VA**  
**Monovolt**



**Autonomia: 30 min\***



# No-Breaks Inteligentes Orion

## O EQUIPAMENTO IDEAL PARA APLICAÇÕES HOME & OFFICE

- 3 em 1 (Estabilizador + Filtro de Linha + No-Break)
  - Compacto, prático e Plug & Play
  - Excelente faixa de estabilização
  - Excelente faixa de variação de entrada
- Conversão simples e dupla monitoração (rede e bateria)
  - Controle microprocessado de múltiplas funções
    - Rearme automático
- Comunicação Inteligente via RS232 (800VA Monovolt) e USB (2000VA) (exceto para Orion 800VA bivolt automático)
  - Auto teste periódico programável (via software de gerenciamento - opcional)
- Proteção RJ11 (linha telefônica) ou RJ45 (rede LAN)

TOPASIOLE (11) 4177-1877



800VA



- Conexão de entrada e saída 2 P+T
- Comunicação inteligente



2000VA

### APLICAÇÕES / AUTONOMIA



TABELA DE AUTONOMIA	ORION 800	ORION 2000
CARGA APLICADA	Autonomia	Autonomia
MODEM ( Internet)	30min	70min
CPU + MONITOR 17" (tubo)	10min	23min
CPU + MONITOR 17" + MODEM	8min	22min
CPU + MONITOR 17" + IMPRESSORA INKJET	7min	21min
CPU + MONITOR 17" + MODEM + IMPR. INKJET	6min	19min
CPU + MONITOR 19" (LCD)	16min	37min
CPU + MONITOR 19" + MODEM	14min	35min
CPU + MONITOR 19" + IMPRESSORA INKJET	12min	33min
CPU + MONITOR 19" + MODEM + IMPR. INKJET	10min	30min
TELEFONE SEM FIO	1h 05min	3h
TV PLASMA 42"	-	35min
TV LCD 32"	10min	45min
PORTÃO C/ 01 MOTOR DE 1/4 CV	08 vezes * (abre e fecha)	18 vezes * (abre e fecha)
PORTÃO C/ 02 MOTORES DE 1/4 CV	-	10 vezes * (abre e fecha)

\* Dependendo do intervalo de operação no modo bateria

Outras aplicações consulte-nos:  
vendas@atmpower.com.br



### NO-BREAKS ORION - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS	MODELO	Orion 800	Orion 2000
TORRE	Dimensões A x L x P	171 x 95 x 345mm	232 x 145 x 351mm
		110 ou 220	
Bivolt E/S	Peso (Kg)	6,5	14,5
		171 x 95 x 345mm	225 x 230 x 340mm
Conexão de Saída (NEMA 15R)	Peso (Kg)	6,5	25
		3 tomadas	6 tomadas
Temperatura		0 - 40° C	
Umidade		95% (sem condensação)	
Quantidade de baterias		1 bateria 12V x 7A/H	2 baterias 12V x 7A/H
Comunicação Inteligente		DB9 ou USB	USB



ATM POWER

Central de Atendimento:  
**(11) 4109-3644**  
www.atmpower.com.br